

ФІЛЬТР ЗВОРОТНОГО ОСМОСУ ECOSOFT ROBUST3000

ПРИЗНАЧЕННЯ: для очищення води в кафе, ресторанах, пунктах розливу питної води, котеджах, аптеках, лабораторіях

ПЕРЕВАГИ ФІЛЬТРА ЗВОРОТНОГО ОСМОСУ ECOSOFT ROBUST3000:

- стабільно висока продуктивність завдяки мембранам DOW FILMTEC™
- працює без накопичувального бака
- компактний металевий корпус
- вбудовані індикатори заміни картриджів і роботи системи
- зручна панель підключення
- захист насосу від включення за відсутності води



ОСНОВНІ СТАДІЇ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ:

- фільтр з активованим вугіллям типу BB10
- мембра на зворотного осмосу DOW FILMTEC™ TW30-3012-500 (2 шт.)
- фільтр з активованим вугіллям типу BB10

ОПИС:

Компактний високопродуктивний прямоточний фільтр зворотного осмосу

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Продуктивність*, л/год	145–150
Скидання води в каналізацію, л/год	145–150
Електро живлення	230 В, 50 Гц
Електрична потужність системи, Вт	250
Габаритні розміри (В × Ш × Г), мм	445 × 480 × 380

* При солевмісті вихідної води 1000 мг/л і температурі 25 °C

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- фільтр зворотного осмосу ROBUST3000
- комплект для підключення
- ключі для сервісного обслуговування
- інструкція користувача